



Reaper Region Control

Reaper Region Control ist ein leichtgewichtiges macOS-Tool für REAPER-Nutzer, die mit Regionen arbeiten und einen schnelleren, aufgeräumten Workflow möchten.

Die App installiert automatisch ein benutzerdefiniertes REAPER-ReaScript und weist einen sofort nutzbaren Tastatur-Shortcut ($\text{⌘} \text{⇧} \text{R}$) zu, um Regionen aus ausgewählten Items zu erstellen – ganz ohne manuelle Einrichtung, Action-Suche oder Konfigurationsaufwand.

Entwickelt für Musiker, Editoren und Live-Performer, die Wert auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit legen.

Funktionsumfang

- Automatische Installation eines REAPER-ReaScripts im korrekten REAPER-Resource-Ordner
- Registrierung des Scripts als Action in REAPER
- Zuweisung des Shortcuts **Command + Shift + R**
- Sofortiges Erstellen von Regionen aus ausgewählten Items
- Saubere Installation, Update und Deinstallation
- Funktioniert ohne Lizenzschlüssel, Accounts oder Online-Aktivierung

Warum es dieses Tool gibt

Das Einrichten eigener ReaScripts in REAPER ist leistungsstark – aber oft repetitiv.

Reaper Region Control beseitigt diese Reibung:

kein Kopieren von Dateien, keine Action-Listen-Suche, keine Shortcut-Zuweisung, kein Risiko von Fehlkonfigurationen.

Einmal installieren. Dauerhaft nutzen.

Für wen ist es gedacht

- REAPER-Nutzer, die mit Regionen arbeiten
- Songwriter und Produzenten
- Editoren und Podcaster
- Live-Performer mit regionenbasierten Workflows
- Alle, die **einen Shortcut wollen, der einfach funktioniert**

Systemanforderungen

- macOS 12.4
- REAPER (Standard-Installation, nicht portabel)
- REAPER muss während Installation oder Deinstallation geschlossen sein

Preis

3,99 € — einmaliger Kauf

Keine Lizenzschlüssel.

Keine Aktivierung.

Kein DRM.

Einfach herunterladen, installieren und arbeiten.

Video

Ein kurzes Demo-Video wird in Kürze hinzugefügt und zeigt den Installationsprozess sowie die praktische Nutzung in REAPER.

Installationsanleitung

Standard-Installation (empfohlen)

1. REAPER beenden
2. **Reaper Region Control** starten
3. Auf **Install / Update** klicken
4. REAPER starten
5. **⌘R** drücken, um Regionen aus ausgewählten Items zu erstellen

Fertig.

Wichtige Hinweise

REAPER muss geschlossen sein

REAPER darf während Installation oder Deinstallation nicht laufen.
Ist REAPER geöffnet, bricht der Installer ab und fordert zum Beenden auf.

Nicht-standardisierte oder portable REAPER-Installationen

Wenn REAPER **portabel** installiert ist (z. B. auf einem USB-Stick) oder einen **benutzerdefinierten Resource-Ordner** verwendet, kann die automatische Erkennung fehlschlagen.

In diesem Fall:

1. REAPER starten
2. **Options → Show REAPER resource path in Finder** auswählen
3. REAPER beenden
4. In **Reaper Region Control** auf **Choose manually...** klicken
5. Den von REAPER angezeigten Resource-Ordner auswählen

Der Installer merkt sich diesen Pfad.

Erster Start von REAPER

Wenn REAPER frisch installiert wurde und noch nie gestartet war, existiert der Resource-Ordner möglicherweise noch nicht.

Lösung:

1. REAPER einmal starten
2. REAPER wieder beenden
3. In Reaper Region Control erneut auf **Detect** klicken

Deinstallation

1. REAPER beenden
2. **Reaper Region Control** öffnen
3. Auf **Uninstall** klicken

Dabei werden:

- das ReaScript entfernt
- der zugewiesene Shortcut gelöscht
- die REAPER-Konfiguration sauber hinterlassen

Fehlerbehebung

- Wenn die automatische Erkennung fehlschlägt, **Choose manually...** verwenden
- Im Zweifel zeigt REAPER immer den korrekten Resource-Pfad über **Options → Show REAPER resource path in Finder** an